Versão 9.3.1

SmartPTT Enterprise

Notas de Lançamento

July 2018

Novas Caracteristicas

GPS Batching

O SmartPTT Enterprise suporta o recurso armazenamento de coordenadas de GPS na GOB do rádio (também conhecido como GPS Batching), que permite solicitar e restaurar vários dados de localização do rádio que estava fora da área de cobertura da rede de rádio. O recurso requer que o software Tallysman Sprite seja instalado na GOB do rádio.

Quando o rádio está fora da área de cobertura da rede, a placa opcional solicita e armazena dados de localização do rádio que podem ser usados para criar relatórios de localizações mais detalhados ou mostrar em detalhe a rota percorrida. A a solicitações de coordenadas ocorrem com intervalos bem menores do que os suportados pelo protocolo MOTOTRBO.

A solicitação pode ser executada e a resposta pode ser tratada se enviada através das estações de controle conectadas localmente ou sistemas de rádio baseados em repetidor. O recurso não pode ser usado com estações de controle remotas (RG1000e).

Mudanças relacionadas:
Adicionado os controles de relatórios de movimento ao painel Tallysman (SmartPTT Radioserver Configurator).

Download de registros de chamadas do log de eventos

O SmartPTT Dispatcher agora fornece a capacidade de baixar um ou vários registros de chamadas diretamente dos Registros de Eventos do SmartPTT Dispatcher ou SmartPTT Radioserver.

Mudanças relacionadas:

- Implementado um novo menu no Painel de Controle de Eventos do SmartPTT Dispatcher e a janela de Recurso de **Reprodução de Áudio**. Os usuários podem reproduzir registros de chamadas, baixá-los como arquivos de áudio ou abrir sua localização usando os comandos fornecidos por este menu.
- Adicionado a janela download de arquivos de áudio, que aparece na inicialização do download de registros de chamadas (SmartPTT Dispatcher).
- Removido o botão **Reproduzir Chamadas Selecionadas ( )**, **Enviar Mensagem ao Rádio ( )** e **Abrir Janela de Chamada do Rádio ( )** nos painéis do Log de Eventos (SmartPTT Dispatcher).

Mapas de Baidu

O SmartPTT Dispatcher agora suporta mapas do Baidu. O acesso ao Baidu Maps requer a inserção da chave da API do Baidu.

O Baidu Maps fornece a mesma funcionalidade e controles (como trilhas, rotas e outros) que outros mapas no SmartPTT Dispatcher.

> **Importante**
> O Baidu Maps não suporta regras de posicionamento na versão 9.3.1

Mudanças relacionadas:

- Adicionado o item **Mapa Baidu** no menu de mapas. Dois sub menus estão disponíveis: **Abrir Mapa** e **Configurações** (SmartPTT Dispatcher).
- Renomeados alguns items de mapa (SmartPTT Dispatcher).

Problemas Solucionados

1. Nas consoles de despacho personalizados, a notificação sonora não é reproduzida quando uma chamada de voz é iniciada usando a tela sensível ao toque.
2. Na janela Chamada para Todos, o botão PTT não muda sua cor para verde durante a chamada recebida.
3. Um rádio recebe a mensagem “Chamada interrompida” após a transmissão ser finalizada em cross patch.

Problemas Conhecidos

Descrição: SmartPTT Radioserver não pára após a desconexão do gateway SMS.

Solução: Exclua manualmente o processo SmartPTT Radioserver da lista de tarefas.

Descrição: O SmartPTT Dispatcher não exibe informações sobre o sign out do usuário quando o rádio é bloqueado ou desbloqueado.

Solução: Nenhum

Descrição: Radioserver redundante envia solicitações para restauração de relatórios de movimento mesmo quando o radioserver primário está ativo.

Solução: Nenhum

Descrição: Quando um rádio no canal de reversão IP Site Connect recebe uma requisição de envio de lotes de coordenadas de GPS batching, o rádio se desregistra por alguns segundos.

Solução: Nenhum